

BA-6000H

MĂTURĂ MECANĂ CU AUTOÎNCĂRCARE.

DESCARCARE: LATERALA LA INALTIME

ÎNCĂRCARE MAXIMĂ: 1.400 KG.

MOTOR: 49,5 CP

TRANSMISIE: 4X2 HIDROSTATICA.

MĂTURĂ cu autoîncărcare. Transmisie hidrostatică. Motor PERKINS 404D, Diesel, patru cilindri, 49,5 CP, racit cu apa. Pornire și oprire electrică. Direcție hidraulică. Prevăzut cu trei perii de măturat plutitoare și reglabile pentru uzură: o rolă centrală pentru pavaj și două circulare laterale pentru borduri. Descărcare hidraulică laterală. Capacitate buncăr 750L. Pulverizare cu apă frontală. Echipat cu o cabină metalică cu două uși. Parbriz, ștergător și spălare parbriz. Iluminat de reglementare și lumini de semnalizare. Lumină intermitentă superioară. Contor ore . Avertizare acustică marsarier. Centură de siguranță.

Capacitate: 1m3

- Lățimea de măturare: 2.100 m
- Înălțimea de evacuare laterală la 1,7 m
- Transmisie hidrostatica 4x2
- Roți motoare
- Consum de combustibil: 3,5 litri/oră

Piquersa folosește un sistem de măturat 100% mecanic, fără aspirație. Foarte apreciat de municipalități și companii de curățenie urbană datorită eficienței sale ridicate. Peria principală, cu o lungime de 1,4 m și un diametru de 50 cm, este capabilă să tragă și să ridice orice resturi în cale. Pământul, pietrele, materialele plastice, conservele sau sticlele nu sunt o problemă. În plus, înălțimea de descărcare laterală, de 1,7 metri, permite descărcarea buncărului în orice container pentru a-și continua activitatea rapid.

Măturatoarele Piquersa sunt deosebit de robuste și durabile în timp. Sunt proiectate pentru a rezista orelor lungi de lucru în condiții extreme, cum ar fi temperaturi ridicate, terenuri accidentate și medii cu praf sau salinitate. Absența materialelor electronice și de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață. Piquersa este o mașină pentru viață.



SPECIFICATII TEHNICE

Motor Diesel	Kubota V1505. Putere 35 CP. 4 cilindri. Racire cu apa.
Transmisie	Hidrostatic. 2 roți motrice (4x2).
Frane	Hidrostatic.
Directie	Hidraulic
Cabina	Scaun omologat cu amortizor si centura de siguranta omologata. Reglabil pentru greutatea operatorului
Roti	4 x 6,50 - 10"
Viteza de deplasare	23 Km/h
Sistem de maturare	Măturarea mecanică.
Recipient deseuri	Descărcare pe partea dreaptă la 1.700 mm.
Pre-Recipient deseuri	210 L.
Latime maturare	2.100 L.
Sarcina maxima	Tara: 2.420 Kg. Carga utila: 1.400 Kg
Rezervor apa	350 L
Inclinare maxima	29 %
Nivel zgomot	101 dB. dB echilibrat: 85 (A). Garantat: 101 dB
Mentenanta	Mașina a fost proiectată pentru a menține costurile de întreținere la minim. Punctele de ungere și întreținere preventivă au fost reduse folosind materiale tratate.
Comfort si Finisaje	Cabina cu vizibilitate larga. Perii reglabile Revoluții din cabină. player radio USB. Semafoare omologate. Lumini de lucru. Semnal acustic

	invers. Scaun dublu. Far intermitent. Cabina uniformă. Comenzi ergonomice pentru un confort mai bun al operatorului.
Optiuni	Kit apa de inalta presiune. Incalzire si A/C. Cameră spate și GPS cu sistem de control productiv. Bara de tractare. Trusa de spalat stradal. Trusa de tractare. 350 L. Rezervor de apă. Placa magnetica.

DIMENSIUNI

